


## NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, IP20, rund, weiß

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009826                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 17 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 2400 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 9.3 cm                      |
| Durchmesser                           | 16 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.51 kg                     |

## Lichtquelle

|         |   |
|---------|---|
| 2093870 |  |
|---------|---|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet   |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer    |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch  |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold      |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.66 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |