


NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000 K 55°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009843 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2500 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiss/schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9.3 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.51 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093856 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold |

| | |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht | 0.66 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 41 |