


NUMINOS® MOVE L

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 55°, IP20, rund, schwarz

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009852 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 17 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9.3 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.51 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093752 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor gefrostet |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor, kupfer |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500 mA |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor elliptisch |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor, gold |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI |

| | |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht | 0.66 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |