


## NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte., 3000 K, 55°, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009889
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Leiste und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	24 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3600 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	13.5 cm
Durchmesser	19 cm
Nettogewicht	0.85 kg

## Lichtquelle

2093861	
---------	---

## Zubehör

1010698	LED-Treiber , 30 W, 700 mA
1010706	LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch
1010133	NUMINOS® XL , Reflektor, gold
1010692	NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch
1010702	LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet
1010134	NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer
1010691	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe

Bruttogewicht	1.1 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13.5 cm
Einbaudurchmesser	17.5 cm