


## NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 3000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009890                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 24 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 3600 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/chrom               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 13.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 19 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.8 kg                      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 1.05 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |