


NUMINOS® GIMBLE XL

luminária para encastrar no teto, brance/cromada
3000 K 20°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina de forma habilidosa função, design e tecnologia. Com uma variedade de downlights e focos, proporciona mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® GIMBLE XL, que se destaca como um embutido de teto pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação é rápida e simples. Quando é que decide optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009893
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra giratória e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3600 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.8 kg

Fonte de luz

2093861	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Peso bruto	1.05 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm