


## INFORMATIONS TECHNIQUES

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents down-lights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous décidez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



<b>Réf.</b>	1009897
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	700 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	24 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	3600 lm
<b>Température de couleur</b>	3000 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	55 °
<b>Coloris</b>	blanc/noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	13.5 cm
<b>Diamètre</b>	19 cm
<b>Poids net</b>	0.8 kg
<b>Poids brut</b>	1.05 kg

## Source Lumineuse

2093861		Profondeur d'encastrement	13.5 cm
<b>Accessoires</b>			
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA		
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI		
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique		
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique		
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE		
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli		
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille		
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré		
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré		