



## NUMINOS® GIMBLE XL

Luminária de teto embutida, 3000 K, 55°, branco

Design, tecnologia e funcionalidade em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Os diferentes downlights e spotlights permitem mil opções de design de iluminação. Como com o NUMINOS® GIMBLE XL, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, destacando o foco nos objetos ou no espaço. A instalação é feita num instante. Quando é que decide pela diversidade modular da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009898                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | barra rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 700 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 24 W                        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 3600 lm                     |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                        |
| Cor                                | branco                      |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 13.5 cm                     |
| Diâmetro                           | 19 cm                       |
| Peso líquido                       | 0.85 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA                                                 |
| 1006152 | Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm branca  |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI                                           |
| 1006151 | Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm preta   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Difusor elíptico                                            |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Difusor prismático                                          |
| 1006154 | Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm branca |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE                                          |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Difusor fosco                                               |
| 1006153 | Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm preta  |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Difusor difusor                                             |
| 1010133 | NUMINOS® XL , refletor, ouro                                              |
| 1010134 | NUMINOS® XL , refletor, cobre                                             |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 1.1 kg   |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 13.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 17.5 cm  |
| Página BIG WHITE         | 53       |