


NUMINOS® GIMBLE XL

luminária para encastrar no teto, preta/cromada 4000 K 40°

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina funcionalidade, design e tecnologia de uma forma perfeita. Com diferentes focos e projetores, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Destaque para o foco embutido no teto NUMINOS® GIMBLE XL, que impressiona pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e economizadora de espaço, que destaca objetos ou o espaço. A instalação é fácil e rápida. Quando vai optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009905
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste giratória e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.8 kg

Fonte de luz

2093757	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Peso bruto	1.05 kg
Forma de recorte	redondo
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm