




NUMINOS® GIMBLE XL

Luminária de teto embutida, 4000 K, 20°, branco

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina tecnologia, design e funcionalidade como nenhum outro. Com diferentes downlights e focos, irá experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Como com o foco embutido no teto NUMINOS® GIMBLE XL, que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Desta forma, poderá criar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é então apenas uma questão de forma. Quando irá escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009910
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	24 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	3800 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	13.5 cm
Diâmetro	19 cm
Peso líquido	0.85 kg

Fonte de luz

2093757	
---------	---

Acessórios

1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA
1006152	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm branca
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI
1006151	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , redonda 240/180 mm preta
1010694	NUMINOS® XL , Difusor elíptico
1010692	NUMINOS® XL , Difusor prismático
1006154	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm branca
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE
1010693	NUMINOS® XL , Difusor fosco
1006153	Numinos® XL caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/180 mm preta
1010691	NUMINOS® XL , Difusor difusor
1010133	NUMINOS® XL , refletor, ouro
1010134	NUMINOS® XL , refletor, cobre

Peso bruto	1.1 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	13.5 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm
Página BIG WHITE	53