


NUMINOS® XL

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr. | 1009957 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 24 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 10.5 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.704 kg |
| Bruttogewicht | 0.8 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093757 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe |

| | |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |