


INFORMATIONS TECHNIQUES

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimenterez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 24 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



Réf.	1009962
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir/chrome
IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.75 kg

Source Lumineuse

2093757		Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Accessoires			
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA	Diamètre d'encastrement	14.5 cm
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI		
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique		
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique		
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE		
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli		
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille		
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré		
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré		