


INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009968
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	10.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.75 kg



Source Lumineuse

2093757		Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Accessoires			
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA		
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI		
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique		
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique		
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE		
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli		
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille		
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré		
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré		