


## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimenterez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 24 watts, son intensité lumineuse de 3500 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



<b>Réf.</b>	1009981
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Montage</b>	Enca斯特ment
<b>Détails de montage</b>	Plafond
<b>Courant / tension secondaire</b>	700 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Puissance en watts</b>	24 W
<b>Température ambiante minimale</b>	-20 °C
<b>Température ambiante maximale</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	3500 lm
<b>Température de couleur</b>	2700 Kelvin
<b>Angle de rayonnement</b>	20 °
<b>Coloris</b>	blanc/noir
<b>IRC</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	11.6 cm
<b>Diamètre</b>	19 cm
<b>Poids net</b>	0.58 kg
<b>Poids brut</b>	0.95 kg

## Source Lumineuse

2093865		Profondeur d'encastrement	13 cm
<b>Accessoires</b>			
1010698	Driver LED , 30 W, 700 mA		
1010706	Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI		
1010694	NUMINOS® XL , diffuseur elliptique		
1010692	NUMINOS® XL , diffuseur prismatique		
1010702	Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE		
1010693	NUMINOS® XL , diffuseur dépoli		
1010691	NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille		
1010133	NUMINOS® XL , réflecteur, doré		
1010134	NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré		