


## NUMINOS® MOVE XL

plafonnier encastré, 3000 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 24 watts, son intensité lumineuse de 3600 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009997                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrément                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 24 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 3600 lm                     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                        |
| Coloris                                  | noir/blanc                  |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 11.6 cm                     |
| Diamètre                                 | 19 cm                       |
| Poids net                                | 0.63 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093861 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA             |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI       |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique    |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré        |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique   |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE      |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli        |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré      |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 1 kg    |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |