


## NUMINOS® MOVE XL

Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom 4000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 24 Watt, Lichtstrom von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010016                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 24 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 3800 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/chrom               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 11.6 cm                     |
| Durchmesser                           | 19 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.58 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093757 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.95 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 13 cm   |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |