




NUMINOS® GIMBLE XS

Luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, preto / branco

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina funcionalidade, design e tecnologia de maneira perfeita. Com uma variedade de downlights e spotlights, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Destaque para o NUMINOS® GIMBLE XS, um foco embutido no teto que impressiona pela excelente qualidade de construção e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando é que decide escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular aguarda por si.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010027
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	900 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto/branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.7 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.11 kg

Fonte de luz

2093755	
---------	---

Acessórios

1006136	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , redonda 160/70 mm branca
1006135	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , redonda 160/70 mm preta
1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1006137	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/70 mm preta
1006138	Numinos® XS caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/70 mm branca
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro

Peso bruto	0.21 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm