


INFORMATIONS TECHNIQUES

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



Réf.	1010070
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir/chrome
IRC	90
UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.7 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg
Poids brut	0.21 kg

Source Lumineuse

2093754		Profondeur d'encastrement	8 cm
Accessoires			
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir		
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent		
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre		
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré		