


## FLATT II

Wandaufbauleuchte, PHASE, 2700 K, 9.5 W, schwarz

Die FLATT II Leuchtenfamilie kombiniert modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Wandaufbau- und Pollerleuchten eignen sich ideal zur akzentuierten Fassaden- und Wegebeleuchtung. Mit seeluftbeständiger Beschichtung, Dark-Sky-konformer Lichtverteilung (ULOR <2 %), 2.700 K warmweißem Licht und wahlweise Sensortechnik bieten sie flexible Lösungen für Wohnbereiche und HoReCa.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010102
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	130
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	4.1 A
Dauer Einschaltstrom	81 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	59 °C
Lumen	620 lm

## Lichtquelle

916561	
--------	---

<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>CRI</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Breite</b>	9.85 cm
<b>Höhe</b>	26 cm
<b>Tiefe</b>	8.56 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.1 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.32 kg