




## FLATT II 36

Candeeiro de pé, PHASE, 2700 K, IP65, quadrado, preto

A família de luminárias FLATT II combina design moderno com alta funcionalidade. As luminárias de parede e de poste são ideais para iluminação acentuada de fachadas e caminhos. Com revestimento resistente ao ar marinho, distribuição de luz em conformidade com Dark Sky (ULOR <2 %), luz branca quente de 2700 K e tecnologia de sensores opcional, oferecem soluções flexíveis para áreas residenciais e HoReCa.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Ref. n.º                              | 1010104                           |
| Número de diferentes saídas de luz    | 1                                 |
| IP Code                               | IP65                              |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 03                             |
| Resistência ao impacto                | 0.35 Joule                        |
| Montagem                              | Montagem à superfície             |
| Pormenores da montagem                | Chão                              |
| Regulável                             | Sim                               |
| Tecnologia de regulação               | Ângulo de fases, Ângulos de fases |
| Número de cabos                       | 200                               |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz                |
| Corrente / Tensão secundária          | 240 mA                            |
| Classe de proteção                    | I                                 |
| Potência                              | 10 W                              |
| temperatura ambiente mínima           | -25 °C                            |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                             |
| Número de luminárias no LS B16A       | 210                               |
| Número de luminárias no LS C16A       | 210                               |
| Nível de corrente de irrupção         | 4.1 A                             |
| Duração da corrente de irrupção       | 81 µs                             |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 75 °C                             |
| Lúmen                                 | 650 lm                            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2481880 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 228726 | CAIXA DE PEÇA DE UN-<br>IÃO , preto, IP68 |
| 228730 | CAIXA DE LIGAÇÃO , 3<br>polos, IP68       |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Cor                       | preto       |
| CRI                       | 80          |
| Vida útil                 | 50000 h     |
| Risk Group                | 1           |
| Comprimento               | 18 cm       |
| Largura                   | 6 cm        |
| Altura                    | 36 cm       |
| Peso líquido              | 1.51 kg     |
| Peso bruto                | 1.82 kg     |
| Página BIG WHITE          | 733         |