




FLATT II

luminária de parede, SENSOR, 2700 K, máx. 10 W, preto

A família de luminárias FLATT II combina design moderno com alta funcionalidade. As luminárias de parede e de poste são ideais para iluminação acentuada de fachadas e caminhos. Com revestimento resistente ao ar marinho, distribuição de luz em conformidade com Dark Sky (ULOR <2 %), luz branca quente de 2700 K e tecnologia de sensores opcional, oferecem soluções flexíveis para áreas residenciais e HoReCa.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010108
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	240 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	210
Número de luminárias no LS C16A	210
Nível de corrente de irrupção	12.8 A
Duração da corrente de irrupção	260 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	59 °C
Lúmen	620 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Cor	preto

Fonte de luz

916561	
--------	---

CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	9.85 cm
Altura	26 cm
Profundidade	9.6 cm
Peso líquido	1.13 kg
Peso bruto	1.34 kg
Página BIG WHITE	859