




## FLATT II

utanpåliggande väggarmatur, SENSOR, 2700 K, max. 10 W, svart

Armaturserien FLATT II kombinerar modern design med hög funktionalitet. De väggmonterade armaturerna och pollararmaturerna är idealiska för accentuerad fasad- och gångvägsbelysning. Med en ytbeläggning som tillåter havsluft, ljusfördelning som uppfyller kraven för dark sky (ULOR <2 %), varmvitt ljus på 2700 K och sensorteknik som tillval erbjuder de flexibla lösningarna för bostadsområden och HoReCa.



|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1010108            |
| Antal olika ljusuttag              | 2                  |
| IP-kod                             | IP54               |
| Klass för slagtålighet             | IK 03              |
| Motståndskraft mot stötar          | 0.35 Joule         |
| Monteringsdetaljer                 | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer                 | Vägg               |
| Antal genomgående ledningar        | 10                 |
| Primär nominell spänning           | 100-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 240 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 10 W               |
| Minsta omgivningstemperatur        | -25 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 210                |
| Antal armaturer på LS C16A         | 210                |
| Nivå för inkopplingsström          | 12.8 A             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 260 µs             |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 59 °C              |
| Lumen                              | 620 lm             |
| Ljusets färgtemperatur             | 2700 Kelvin        |
| Färg                               | svart              |

916561



|                 |         |
|-----------------|---------|
| CRI             | 80      |
| Livslängd       | 50000 h |
| Riskgrupp       | 1       |
| Bredd           | 9.85 cm |
| höjd            | 26 cm   |
| Djup            | 9.6 cm  |
| Netto vikt      | 1.13 kg |
| Bruttovikt      | 1.34 kg |
| BIG WHITE Seite | 859     |