





PANEL P

1200/300 45 830 WB UGR19 ML WH

A família de produtos PANEL P representa uma elevada poupança de energia, fácil instalação e qualidade duradoura. Disponíveis em três tamanhos, os painéis são ideais para escritórios, escolas, centros de saúde ou espaços comerciais. Com uma eficiência de até 200 lm/W, as luzes contribuem significativamente para reduzir o consumo de energia. Graças ao UGR<19, são ideais para estações de trabalho baseadas no ecrã e proporcionam uma luz sem reflexos que é fácil para os olhos. Disponíveis com controlo ON/OFF ou DALI e em cores claras de 3000K ou 4000K, oferecem a máxima flexibilidade de design. A fição integrada e o lastro externo permitem uma instalação rápida e sem ferramentas - ideal para projetos de tempo crítico.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010114
IP Code	IP44
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500-1000 mA
Potência	21 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	27
Número de luminárias no LS C16A	45
Nível de corrente de irrupção	19.1 A
Duração da corrente de irrupção	220 µs
Lúmen	3849 / 7302 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	119.5 cm
Largura	29.5 cm
Altura	3.6 cm

Fonte de luz

2385579	
---------	---

Peso líquido	1.85 kg
Peso bruto	2 kg