





PANEL P

1200/600 60 840 WB UGR19 ML WH

Produktfamiljen PANEL P står för högsta energibesparingar, enkel installation och långvarig kvalitet. Panelerna finns i tre storlekar och är idealiska för kontor, skolor, vårdcentraler eller butiker. Med en effektivitet på upp till 200 lm/W bidrar lamporna i hög grad till att minska energiförbrukningen. Tack vare UGR<19 är de idealiska för skärmbaserade arbetsstationer och ger ett blandfritt ljus som är skonsamt för ögonen. Finns med ON/OFF eller DALI-styrning och i 3000K eller 4000K ljusfärger, de erbjuder maximal designflexibilitet. Integrerad anslutning och extern ballast möjliggör snabb installation utan verktyg - perfekt för tidskritiska projekt.



Art. Nej.	1010117
IP-kod	IP44
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500-1000 mA
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	19.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	220 µs
Lumen	4202 / 7959 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	119.5 cm
Bredd	59.5 cm
höjd	3.6 cm

2385582



Netto vikt

3.6 kg

Bruttovikt

3.9 kg