


PAVANNO

1200/300 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: energieffektiv, hållbar, berättigad till subventioner. Med upp till 190 lm/W, 100.000 h livslängd, UGR<19, multi-lumen/färg och DALI-styrning är armaturen perfekt för arbetsmiljöer som kontor, utbildningslokaler eller vårdinrättningar.



Art. Nej.	1010123
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500-1100 mA
Skyddsklass	II
Watt	17 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	19.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	220 µs
Lumen	2957 / 6882 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
Livslängd	100000 h

2481882



Riskgrupp	1
Längd	119.5 cm
Bredd	29.5 cm
höjd	2 cm
Netto vikt	3.2 kg
Bruttovikt	3.4 kg