





SIGHT EVO

3~ Spot, single, rechteckig, 3000 K, 25 W, 60°, schwarz

SIGHT EVO – die flexible 3-Phasen-Schienenstrahler-Serie für perfekte Akzentbeleuchtung. Mit ein- oder doppelflam-migen Spots, CCT-Optionen (3.000/4.000 K) und zwei Systemleistungen (18 W / 25 W) setzt sie Shops, Galerien oder Showrooms optimal in Szene. Mit UGR<19 und CRI->90 überzeugt SIGHT EVO mit erstklassiger Lichtqualität. Die DALI-Option und die unkomplizierte Installation ma-chen die Leuchte perfekt für vielseitige Einsätze.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010150
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	II
Wattage	25 W
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15
Anzahl Leuchten an LS C16A	24
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Lumen	3200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	16
Lebensdauer	50000 h

Lichtquelle

	
--	---

Risikogruppe	1
Länge	117.5 cm
Breite	4.1 cm
Höhe	4 cm
Nettogewicht	0.82 kg
Bruttogewicht	1.3 kg