




## NUMINOS® L

**luminária de teto embutida, 2700 K, 40°, IP20, redonda, preta**

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1010160             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 17 W                |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 2400 lm             |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                |
| Cor                                | preto               |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 22                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 8.5 cm              |
| Diâmetro                           | 13 cm               |
| Peso líquido                       | 0.44 kg             |
| Peso bruto                         | 0.59 kg             |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Difusor fosco                                               |
| 1006143 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm preta   |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA                                                |
| 1010687 | NUMINOS® L , Difusor difusor                                             |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE                                         |
| 1010688 | NUMINOS® L , Difusor prismático                                          |
| 1006146 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm branca |
| 1006144 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , redonda 240/120 mm branca  |
| 1010690 | NUMINOS® L , Difusor elíptico                                            |
| 1006145 | Numinos® M caixa de montagem para encastrar , quadrada 240/120 mm preta  |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI                                          |
| 1010132 | NUMINOS® L , refletor, cobre                                             |
| 1010131 | NUMINOS® L , refletor, ouro                                              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 8.5 cm   |
| Diâmetro de montagem     | 12 cm    |
| Página BIG WHITE         | 31       |