



## HELIA PRO S

**Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P2, zylindrisch, 2700 K, 12 W, 24°, weiß**

Die HELIA PRO Wandleuchtenfamilie bietet mit zwei Gehäusegrößen und zwei Leistungsklassen, wahlweise als Single- oder Up/Down-Beleuchtung, flexible Lösungen für die Akzentuierung von Fassaden. Effiziente LED-Technik, DALI-Steuerung, präzise Lichtverteilung und Seeluftbeständigkeit ermöglichen hochwertige Architekturbeleuchtung im Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010168            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                  |
| IP Code                               | IP65               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 06              |
| Schlagfestigkeit                      | 1 Joule            |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Wand               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI 2             |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 15                 |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 300 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 12 W               |
| Umgebungstemperatur                   | 80 °C              |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 15                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 24                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 65 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 200 µs             |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt)    | 55 °C              |

## Lichtquelle

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1028936                    |  |
| <b>Lumen</b>               | 1200 lm                                                                           |
| <b>Lichtfarbtemperatur</b> | 2700 Kelvin                                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 24 °                                                                              |
| <b>Farbe</b>               | weiss                                                                             |
| <b>CRI</b>                 | 80                                                                                |
| <b>Lebensdauer</b>         | 50000 h                                                                           |
| <b>Risikogruppe</b>        | 1                                                                                 |
| <b>Höhe</b>                | 17.5 cm                                                                           |
| <b>Tiefe</b>               | 10 cm                                                                             |
| <b>Durchmesser</b>         | 6.5 cm                                                                            |
| <b>Nettogewicht</b>        | 0.87 kg                                                                           |
| <b>Bruttogewicht</b>       | 1.08 kg                                                                           |