



## HELIA PRO S

utanpåliggande väggarmatur, up/down, DALI, P2, cylindrisk, 2700 K, 12 W, 24°, vit

Väggarmaturserien HELIA PRO erbjuder flexibla lösningar för att accentuera fasader med två husstorlekar och två effektklasser, antingen som enkel- eller upp/ned-belysning. Effektiv LED-teknik, DALI-styrning, exakt ljusfördelning och motståndskraft mot havsluft möjliggör högkvalitativ arkitektonisk belysning i utomhusområden.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                          | 1010168            |
| Antal olika ljusuttag              | 2                  |
| IP-kod                             | IP65               |
| Klass för slagtålighet             | IK 06              |
| Motståndskraft mot stötar          | 1 Joule            |
| Monteringsdetaljer                 | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer                 | Vägg               |
| Teknik för dimning                 | DALI 2             |
| Antal genomgående ledningar        | 15                 |
| Primär nominell spänning           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning            | 300 mA             |
| Skyddsklass                        | I                  |
| Watt                               | 12 W               |
| Minsta omgivningstemperatur        | -25 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur       | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A         | 15                 |
| Antal armaturer på LS C16A         | 24                 |
| Nivå för inkopplingsström          | 65 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet   | 200 µs             |
| Temperatur vid glas (ljusemission) | 55 °C              |
| Lumen                              | 1200 lm            |
| Ljusets färgtemperatur             | 2700 Kelvin        |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1028936 |  |
| 1010939 |                                                                                   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Strålningsvinkel | 24 °    |
| Färg             | vit     |
| CRI              | 80      |
| Livslängd        | 50000 h |
| Riskgrupp        | 1       |
| höjd             | 17.5 cm |
| Djup             | 10 cm   |
| Diameter         | 6.5 cm  |
| Netto vikt       | 0.87 kg |
| Bruttovikt       | 1.08 kg |
| BIG WHITE Seite  | 874     |