



HELIA PRO L

Wandaufbauleuchte, single, DALI, P1, zylindrisch, 2700 K, 10 W, 24°, anthrazit

Die HELIA PRO Wandleuchtenfamilie bietet mit zwei Gehäusegrößen und zwei Leistungsklassen, wahlweise als Single- oder Up/Down-Beleuchtung, flexible Lösungen für die Akzentuierung von Fassaden. Effiziente LED-Technik, DALI-Steuerung, präzise Lichtverteilung und Seeluftbeständigkeit ermöglichen hochwertige Architekturbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr. | 1010169 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 08 |
| Schlagfestigkeit | 5 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 |
| Anzahl Durchverdrahtung | 15 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 10 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -25 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 15 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 24 |
| Höhe Einschaltstrom | 65 A |
| Dauer Einschaltstrom | 200 µs |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 55 °C |
| Lumen | 1200 lm |

Lichtquelle



| | |
|----------------------------|-------------|
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 24 ° |
| Farbe | anthrazit |
| CRI | 80 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 30.5 cm |
| Tiefe | 15.5 cm |
| Durchmesser | 10.8 cm |
| Nettogewicht | 1.62 kg |
| Bruttogewicht | 2.2 kg |