



HELIA PRO L

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P1, 2700 K, 20 W, touch, 24°, anthrazit

Die HELIA PRO Wandleuchtenfamilie bietet mit zwei Gehäusegrößen und zwei Leistungsklassen, wahlweise als Single- oder Up/Down-Beleuchtung, flexible Lösungen für die Akzentuierung von Fassaden. Effiziente LED-Technik, DALI-Steuerung, präzise Lichtverteilung und Seeluftbeständigkeit ermöglichen hochwertige Architekturbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010171
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	40
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	2400 lm

Lichtquelle



Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	30.5 cm
Tiefe	15.5 cm
Durchmesser	10.8 cm
Nettogewicht	1.91 kg
Bruttogewicht	2.5 kg