



## HELIA PRO L

**luminária de parede, para cima/para baixo, DALI, P1, 2700 K, 20 W, Touch, 24°, antracite**

A família de luminárias de parede HELIA PRO oferece soluções flexíveis para a acentuação de fachadas, com dois tamanhos de caixa e duas classes de potência, opcionais como iluminação única ou ascendente/descendente. A tecnologia LED eficiente, o controlo DALI, a distribuição precisa da luz e a resistência ao ar marinho permitem uma iluminação arquitetónica de alta qualidade em áreas exteriores.

## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                              | 1010171               |
| Número de diferentes saídas de luz    | 2                     |
| IP Code                               | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 08                 |
| Resistência ao impacto                | 5 Joule               |
| Montagem                              | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem                | Parede                |
| Regulável                             | Sim                   |
| Tecnologia de regulação               | DALI, Toque           |
| Número de cabos                       | 40                    |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária          | 500 mA                |
| Classe de proteção                    | I                     |
| Potência                              | 20 W                  |
| temperatura ambiente mínima           | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A       | 40                    |
| Número de luminárias no LS C16A       | 60                    |
| Nível de corrente de irrupção         | 30 A                  |
| Duração da corrente de irrupção       | 100 µs                |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 55 °C                 |
| Lúmen                                 | 2400 lm               |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010940 | Refletor L 10° , para THEO PRO e HELIA PRO |
|---------|--------------------------------------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe           | 24 °        |
| Cor                       | antracite   |
| CRI                       | 80          |
| Vida útil                 | 50000 h     |
| Risk Group                | 1           |
| Altura                    | 30.5 cm     |
| Profundidade              | 15.5 cm     |
| Diâmetro                  | 10.8 cm     |
| Peso líquido              | 1.91 kg     |
| Peso bruto                | 2.5 kg      |
| Página BIG WHITE          | 875         |