



HELIA PRO L

applique en saillie, simple, DALI, P2, cylindrique, 2700 K, 15 W, 24°, blanc

Avec deux tailles de boîtier et deux classes de puissance, la famille d'appliques murales HELIA PRO, disponibles au choix en version Single ou Up/down, propose des solutions flexibles pour l'accentuation des façades. Sa technologie LED performante, la commande DALI, la répartition précise de la lumière et la résistance à l'air marin permettent un éclairage architectural de haute qualité en extérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010174
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	380 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	15
Nombre de luminaires sur LS C16A	24
Hauteur du courant d'appel	65 A
Durée du courant d'appel	200 µs

Source Lumineuse

		Température au niveau du verre (sortie de lumière)	55 °C
		Lumen	1800 lm
		Température de couleur	2700 Kelvin
		Angle de rayonnement	24 °
		Coloris	blanc
		IRC	80
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	30.5 cm
		Profondeur	15.5 cm
		Diamètre	10.8 cm
		Poids net	1.62 kg
		Poids brut	2.2 kg