



HELIA PRO L

luminária de parede, simples, DALI, P2, cilíndrica, 2700 K, 15 W, 24°, branco

A família de luminárias de parede HELIA PRO oferece soluções flexíveis para a acentuação de fachadas, com dois tamanhos de caixa e duas classes de potência, opcionais como iluminação única ou ascendente/descendente. A tecnologia LED eficiente, o controlo DALI, a distribuição precisa da luz e a resistência ao ar marinho permitem uma iluminação arquitetónica de alta qualidade em áreas exteriores.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010174
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	15
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	380 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	15
Número de luminárias no LS C16A	24
Nível de corrente de irrupção	65 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	55 °C
Lúmen	1800 lm

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1010940	
---------	--

Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	30.5 cm
Profundidade	15.5 cm
Diâmetro	10.8 cm
Peso líquido	1.62 kg
Peso bruto	2.2 kg
Página BIG WHITE	877