



HELIA PRO L

utanpåliggande väggarmatur, singel, DALI, P2, cylindrisk, 2700 K, 15 W, 24°, vit

Väggarmaturserien HELIA PRO erbjuder flexibla lösningar för att accentuera fasader med två husstorlekar och två effektklasser, antingen som enkel- eller upp/ned-belysning. Effektiv LED-teknik, DALI-styrning, exakt ljusfördelning och motståndskraft mot havsluft möjliggör högkvalitativ arkitektonisk belysning i utomhusområden.

Art. Nej.	1010174
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2
Antal genomgående ledningar	15
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	380 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	15
Antal armaturer på LS C16A	24
Nivå för inkopplingsström	65 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	200 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

	
1010940	

Strålningsvinkel	24 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	30.5 cm
Djup	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Netto vikt	1.62 kg
Bruttovikt	2.2 kg
BIG WHITE Seite	877