



HELIA PRO L

utanpåliggande väggarmatur, upp/ner, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, antracit

Väggarmaturserien HELIA PRO erbjuder flexibla lösningar för att accentuera fasader med två husstorlekar och två effektklasser, antingen som enkel- eller upp/ned-belysning. Effektiv LED-teknik, DALI-styrning, exakt ljusfördelning och motståndskraft mot havsluft möjliggör högkvalitativ arkitektonisk belysning i utomhusområden.

Art. Nej.	1010175
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2, Beröring
Antal genomgående ledningar	28
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	800 mA
Skyddsklass	I
Watt	30 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	42
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin

	
1010940	

Strålningsvinkel	24 °
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	30.5 cm
Djup	15.5 cm
Diameter	10.8 cm
Netto vikt	1.91 kg
Bruttovikt	2.5 kg
BIG WHITE Seite	877