




## THEO PRO S

luminária de parede, simples, DALI, P1, retangular, 2700 K, 3 W, 24°, antracite

A série de luminárias de parede THEO PRO combina um design claro e angular com tecnologia moderna para uma iluminação de destaque precisa. Disponível em dois tamanhos e classes de potência, com luz única ou ascendente/descendente, oferece soluções versáteis para iluminação moderna de fachadas em áreas externas, graças ao controlo DALI e à resistência ao ar marinho.



## DADOS TÉCNICOS

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                              | 1010177               |
| Número de diferentes saídas de luz    | 1                     |
| IP Code                               | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto      | IK 06                 |
| Resistência ao impacto                | 1 Joule               |
| Montagem                              | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem                | Parede                |
| Regulável                             | Sim                   |
| Tecnologia de regulação               | DALI                  |
| Número de cabos                       | 15                    |
| Tensão nominal primária               | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária          | 350 mA                |
| Classe de proteção                    | I                     |
| Potência                              | 3 W                   |
| temperatura ambiente mínima           | -25 °C                |
| temperatura ambiente máxima           | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A       | 15                    |
| Número de luminárias no LS C16A       | 24                    |
| Nível de corrente de irrupção         | 65 A                  |
| Duração da corrente de irrupção       | 200 µs                |
| Temperatura no vidro (emissão de luz) | 51 °C                 |
| Lúmen                                 | 300 lm                |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1010939 | Refletor S 10°, para THEO PRO e HELIA PRO |
|---------|-------------------------------------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura de cor da luz | 2700 Kelvin |
| Ângulo de feixe           | 24 °        |
| Cor                       | antracite   |
| CRI                       | 80          |
| Vida útil                 | 50000 h     |
| Risk Group                | 1           |
| Largura                   | 6.5 cm      |
| Altura                    | 17.5 cm     |
| Profundidade              | 10 cm       |
| Peso líquido              | 0.82 kg     |
| Peso bruto                | 1.03 kg     |
| Página BIG WHITE          | 867         |