




THEO PRO S

luminária de parede, simples, DALI, P2, retangular, 2700 K, 6 W, 24°, branco

A série de luminárias de parede THEO PRO combina um design claro e angular com tecnologia moderna para uma iluminação de destaque precisa. Disponível em dois tamanhos e classes de potência, com luz única ou ascendente/descendente, oferece soluções versáteis para iluminação moderna de fachadas em áreas externas, graças ao controlo DALI e à resistência ao ar marinho.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010182
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	1 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	15
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	150 mA
Classe de proteção	I
Potência	6 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	15
Número de luminárias no LS C16A	24
Nível de corrente de irrupção	65 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	56 °C
Lúmen	600 lm

Fonte de luz

1028936	
---------	---

Acessórios

1010939	
---------	--

Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	6.5 cm
Altura	17.5 cm
Profundidade	10 cm
Peso líquido	0.82 kg
Peso bruto	1.03 kg
Página BIG WHITE	869