



THEO PRO L

Wandaufbauleuchte, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, touch, 24°, anthrazit

Die THEO PRO Wandleuchtenserie vereint klares, eckiges Design mit moderner Technik für eine präzise Akzentbeleuchtung. In zwei Größen und Leistungsklassen, mit Single- oder Up/Down-Licht erhältlich, bieten sie dank DALI-Steuerung und Seeluftbeständigkeit vielseitige Lösungen für moderne Fassadenbeleuchtung im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010191
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	28
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	800 mA
Schutzklasse	I
Wattage	30 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	42
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	58 °C
Lumen	3600 lm

Lichtquelle



Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiss
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	10.8 cm
Höhe	30.5 cm
Tiefe	15.5 cm
Nettogewicht	2.25 kg
Bruttogewicht	2.85 kg