



## TAHA II

Wandaufbauleuchte, SENSOR, 2200/2700 K, max. 10 W, schwarz

Die TAHA II Leuchtenserie überzeugt mit zeitlosem Retro-Design, getöntem Glas und effizienter LED-Technik. Ob als Wandleuchte oder zylindrische Stehleuchte in drei Höhen: Sie bietet warmes Licht (2.200 K / 2.700 K), ist see-luftbeständig und dank Sensor mit Primary-/Replica-Funktionalität ideal für private Außenbereiche geeignet.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010196
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	120
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	250
Anzahl Leuchten an LS C16A	250
Höhe Einschaltstrom	6.16 A
Dauer Einschaltstrom	133.6 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/2700 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	80

## Lichtquelle



<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Höhe</b>	28.8 cm
<b>Tiefe</b>	21.8 cm
<b>Durchmesser</b>	15 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.68 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.29 kg