



TAHA II 90

Stående armatur, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cylindrisk, svart

Armaturserien TAHA II imponerar med sin tidlösa retrodesign, tonade glas och effektiva LED-teknik. Oavsett om det är som väggglampa eller cylindrisk golvlampa i tre höjder: Den ger ett varmt ljus (2.200 K / 2.700 K), är tålig mot havsluft och är idealisk för privata utomhusområden tack vare sensorn med primär/replikafunktion.

Art. Nej.	1010199
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	250
Antal armaturer på LS C16A	250
Nivå för inkopplingsström	3.28 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	67.2 µs
Lumen	450 / 500 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/2700 Kelvin
Färg	svart
CRI	80

2432928



Livslängd	50000 h
Bredd	15 cm
höjd	90.2 cm
Djup	15 cm
Netto vikt	2.29 kg
Bruttovikt	2.72 kg
BIG WHITE Seite	763