



QUAD PRO 90

candeeiro de pé, DALI, 2700 K, IP65, retangular, antracite

As luminárias de poste QUAD PRO combinam design intemporal com alta robustez (IK10) e um revestimento especial resistente ao ar marinho. A ótica assimétrica permite uma iluminação ideal e em conformidade com as normas para caminhos. Com um ULOR<1%, as luminárias cumprem os requisitos de proteção da natureza para evitar a poluição luminosa. Disponível em duas alturas (600 mm / 900 mm) e duas cores de luz (2.200 K e 2.700 K), para conceitos de iluminação flexíveis em áreas exteriores.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010203
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 10
Resistência ao impacto	20 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Chão
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Número de cabos	120
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	170
Número de luminárias no LS C16A	170
Nível de corrente de irrupção	8.6 A
Duração da corrente de irrupção	135 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	500 lm

Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	45 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	8 cm
Altura	90 cm
Profundidade	16 cm
Peso líquido	3.82 kg
Peso bruto	5 kg
Página BIG WHITE	713