


CYFT WAVE XL

Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 105°, IP65 schwarz / klar

Die CYFT WAVE Wand- und Deckenleuchte – jetzt auch in XL – bringt mit ihrem markanten, wellenförmigen Glas- schirm eine besondere Note in moderne Innenräume. Mit Schutzart IP65 ist sie ideal für Feuchträume wie Badezimmer sowie für geschützte Innen- und Außenbereiche geeignet. Die integrierte LED überzeugt mit einem Farbwie- dergabeindex CRI > 90 und einem praktischen CCT-Swit- ch, über den sich die Lichtfarbe flexibel zwischen 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K einstellen lässt. Für noch mehr Ge- staltungsspielraum sorgen optionale Dekorringe in ver- schiedenen Trendfarben, die werkzeuglos montiert werden können – darunter auch eine Rost-Variante speziell für den Außenbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010211
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Schlagfestigkeit	0.7 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56
Anzahl Leuchten an LS C16A	118
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Lumen	850 / 950 / 960 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1010213	CYFT XL , Dekoring, indoor, weiß
1010214	CYFT XL , Dekoring, indoor, messing
1010212	CYFT XL , Dekoring, outdoor, rost
1010215	CYFT XL , Dekoring, indoor, chrom

Farbe	schwarz
CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	7.2 cm
Durchmesser	20 cm
Nettogewicht	2.57 kg
Bruttogewicht	3.15 kg