





MOTUNA | PD, PHASE

MOTUNA, PD, PHASE, Pendelleuchte, 2700 K, 10 W, 130°, schwarz / goldfarben

Die Pendelleuchte MOTUNA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Wohn- und Geschäftsräume. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 38 cm und einer Höhe von knapp 5 cm. Die Leuchte ist aus Aluminium gefertigt und wird an einer bis zu 250 cm langen Pendelaufhängung montiert. Mit einer Lichtleistung von 750 Lumen bietet sie eine effiziente Beleuchtung. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schutzart IP20 macht sie für staubfreie, trockene Umgebungen geeignet. Die Leuchte zeichnet sich durch eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden aus.



Art. Nr.	1010216
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	113.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	181.0
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Abstrahlwinkel	130°
Farbe	schwarz/gold
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5 cm
Durchmesser	38 cm
Pendellänge	250.0000 cm
Nettogewicht	1.73 kg
Bruttogewicht	3.8 kg