





KALU 2.0

luminária de parede e de superfície, PHASE, 3000 K, 10 W, 36°, branco

KALU 2.0 apresenta o clássico da iluminação decorativa com um novo visual. O design claro com anéis frontais intercambiáveis e quatro opções de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) oferece máxima flexibilidade no design da iluminação. Com uma eficiência superior a 140 lm/W, um baixo UGR <19, combinações de cores modernas e tecnologia LED precisa, a KALU 2.0 adapta-se perfeitamente a salas de estar, restaurantes e escritórios modernos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010263
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	10 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	98
Número de luminárias no LS C16A	123
Nível de corrente de irrupção	8.5 A
Duração da corrente de irrupção	60 µs
Lúmen	1450 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °

Fonte de luz

2093784	
---------	---

Acessórios

1010140	KALU 2.0 , Lente, 15°
1010141	KALU 2.0 , Lente, 24°
1010142	KALU 2.0 , Lente, 36°
1010143	KALU 2.0 , Lente, 60°
1010139	KALU 2.0 , decoração, cobre
1010136	KALU 2.0 , decoração, preto
1010135	KALU 2.0 , decoração, branco
1010138	KALU 2.0 , anel decorativo, ouro

Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.56 kg
Peso bruto	0.66 kg
Página BIG WHITE	403