




## KALU 2.0

luminária de parede e de superfície, PHASE, 2700 K, 19 W, 36°, branco

KALU 2.0 apresenta o clássico da iluminação decorativa com um novo visual. O design claro com anéis frontais intercambiáveis e quatro opções de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) oferece máxima flexibilidade no design da iluminação. Com uma eficiência superior a 140 lm/W, um baixo UGR <19, combinações de cores modernas e tecnologia LED precisa, a KALU 2.0 adapta-se perfeitamente a salas de estar, restaurantes e escritórios modernos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1010266               |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto, Parede          |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 500 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 19 W                  |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 69                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 110                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 14 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 10 µs                 |
| Lúmen                              | 1350 / 1350 lm        |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 36 °                  |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , Lente, 15°            |
| 1010141 | KALU 2.0 , Lente, 24°            |
| 1010142 | KALU 2.0 , Lente, 36°            |
| 1010143 | KALU 2.0 , Lente, 60°            |
| 1010139 | KALU 2.0 , decoração, cobre      |
| 1010136 | KALU 2.0 , decoração, preto      |
| 1010135 | KALU 2.0 , decoração, branco     |
| 1010138 | KALU 2.0 , anel decorativo, ouro |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Cor              | branco  |
| CRI              | 90      |
| UGR ≤            | 19      |
| Vida útil        | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Comprimento      | 26.3 cm |
| Largura          | 9.2 cm  |
| Altura           | 9 cm    |
| Peso líquido     | 1.29 kg |
| Peso bruto       | 1.53 kg |
| Página BIG WHITE | 403     |