


## KALU 2.0

Wand- und Deckenaufbauleuchte, PHASE, 3000 K, 19 W, 36°, weiß

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1010269
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	2
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 02
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.2 Joule
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke,Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	Phasenabschnitt
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	500 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	19 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	69
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	110
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	14 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	10 µs
<b>Lumen</b>	1400 / 1400 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	36 °

## Lichtquelle

2093784	
<b>Zubehör</b>	
1010140	KALU 2.0 , Linse, 15°
1010139	KALU 2.0 , Dekoring, kupfer
1010141	KALU 2.0 , Linse, 24°
1010136	KALU 2.0 , Dekoring, schwarz
1010135	KALU 2.0 , Dekoring, weiß
1010142	KALU 2.0 , Linse, 36°
1010138	KALU 2.0 , Dekoring, gold
1010143	KALU 2.0 , Linse, 60°

<b>Farbe</b>	weiss
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	26.3 cm
<b>Breite</b>	9.2 cm
<b>Höhe</b>	9 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.29 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.53 kg