




DYSKO | 48V, PD, DALI

DYSKO, 48 V Pendelleuchte, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, schwarz

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte aus der Produktlinie DYSKO ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Schienenpendelmontage mit einer Pendellänge von 200 cm. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 750 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und Polycarbonat, was eine solide Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte ist mit einer DALI 2-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einem Durchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 4,8 cm ist sie kompakt gestaltet. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 bieten einen Basisschutz gegen Berührungen und leichte mechanische Einflüsse. Diese Leuchte ist für professionelle Anwendungen in Bereichen geeignet, die eine effiziente und steuerbare Beleuchtung erfordern.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010338
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	48V DC
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	5.4 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Bruttogewicht	0.35 kg