



## DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA är din allround-lösning för belysning. En rund, minimalistisk design. Finns i två diametrar: 22 cm och 29 cm. Lätt att installera. Utrustad med en CCT-omkopplare kan du välja din idealiska färgtemperatur (3000 K och 4000 K). Ljusintensiteten kan regleras bekvämt med hjälp av wattkontrollen - upp till 3000 lumen för 29 cm-versionen. Det finns också två modeller: on/off och med PIR-sensor.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nej.                        | 1010398                      |
| Antal olika ljusuttag            | 1                            |
| IP-kod                           | IP20                         |
| Klass för slagtålighet           | IK 03                        |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad                    |
| Monteringsdetaljer               | Tak                          |
| Antal genomgående ledningar      | 21                           |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Sekundär ström/spänning          | 80/170 mA                    |
| Skyddsklass                      | II                           |
| Watt                             | 11 W                         |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                        |
| Antal armaturer på LS B16A       | 36                           |
| Antal armaturer på LS C16A       | 60                           |
| Nivå för inkopplingsström        | 18 A                         |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 100 µs                       |
| Lumen                            | 1550 / 1600 / 2950 / 3000 lm |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000 Kelvin             |
| Strålningsvinkel                 | 110 °                        |
| Färg                             | vit                          |
| CRI                              | 80                           |
| UGR ≤                            | 28                           |

2432920



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Livslängd</b>             | 50000 h |
| <b>Riskgrupp</b>             | 1       |
| <b>höjd</b>                  | 2.2 cm  |
| <b>Diameter</b>              | 29 cm   |
| <b>Netto vikt</b>            | 0.73 kg |
| <b>Bruttovikt</b>            | 0.94 kg |
| <b>Inbyggnadsdjup</b>        | 3 cm    |
| <b>Installationsdiameter</b> | 26.5 cm |