



DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA är din allround-lösning för belysning. En rund, minimalistisk design. Finns i två diametrar: 22 cm och 29 cm. Lätt att installera. Utrustad med en CCT-omkopplare kan du välja din idealiska färgtemperatur (3000 K och 4000 K). Ljusintensiteten kan regleras bekvämt med hjälp av wattkontrollen - upp till 3000 lumen för 29 cm-versionen. Det finns också två modeller: on/off och med PIR-sensor.

Art. Nej.	1010400
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Antal genomgående ledningar	21
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	80/160 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	134
Nivå för inkopplingsström	10.4 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	28

2432920



Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	2.2 cm
Diameter	30 cm
Netto vikt	0.73 kg
Bruttovikt	0.95 kg
Inbyggnadsdjup	3 cm
Installationsdiameter	26.5 cm